



# SUMITOMO ELECTRIC

## T-71C+ сварочный аппарат с юстировкой по центру

### T-71C с '+'

- + Сварка 6 секунд в быстром режиме
- + Ускоренный в два раза процесс нагревания печей
- + Режим Эко, для долгой автономной работы
- + Беспроводная связь
- + SumiCloud® приложение для смартфона



## Основные моменты



WiFi SD карты для хранения и подключения к SumiCloud®



Сенсорный экран для простой и быстрой работы



Две печи "Hot Orange" повышают продуктивность



Пароль входа для повышения безопасности



Сращивание коннекторов быстрого монтажа



SumiCloud® приложение для подключения к смартфону

# Спецификация

ТИПЫ ВОЛОКОН	SMF ITU-T G652, MMF G651, DSF G653, PSCF G654, NZDSF G655 & G656, BIF G657, EDF и другие типы.
ВНОСИМЫЕ	SM 0.02dB, MM 0.01dB, DS 0.04dB, NZ 0.04dB
ЮСТИРОВКА	Core, Adaptive, IIP Core, AIAS Core and Cladding Edge
ДИАМЕТР ВОЛОКНА	80 – 150мкм диаметр оболочки
ДИАМЕТР ОБОЛОЧКИ	100um to 1000um
DROR КАБЕЛЬ	3.1мм x 2мм открытый тип, 1.6мм x 2мм закрытый тип
ДЛИНА СКОЛА	5 – 16мм
КАЛИБРОВКА ДУГИ	Тест дуги, автоматическая компенсация дуги при каждом сращивании
ПРИЖИМЫ ВОЛОКНА	Универсальные прижимы или держатели волокна – по выбору пользователя
КОЛИЧЕСТВО ПРОГРАММ	Сварка - 300 max. Печь - 100 max. Все программы возможно редактировать
ВРЕМЯ СВАРКИ	~6s SMF в Quick, ~7s в G652 Std, ~8с в АВТО режиме
ТЕСТ НА РАЗРЫВ	Номинал 1.96Н
ТЕРМОУСАДАЧНАЯ ПЕЧЬ	Две, полностью независимые. С автостартом при загрузке волокна.
ВРЕМЯ УСАДКИ	14С 'КДЗС 60мм 0.25 Quick режиме с б/п ADC-1430S
ХРАНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ	10000 сварок
ХРАНЕНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ	200 сварок без SD карты, иначе ограничено объемом карты
УСЛОВИЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ	-10°C to 50°C, <95%, 6000м, 15м/с
УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ	-40°C to 80°C, <95%
ПИТАНИЕ	100~240v AC, 50/60Hz, 1.1A с б/п Sumitomo ADC-1430S
БАТАРЕЯ	BU-11 4.6Ah, Li-ion, ~200 сварок и усадок, ~220 in Eco mode
ИНТЕРФЕЙС	Data: USB 2.0 mini. Power output: 12V DC.
КАРТЫ ПАМЯТИ	SD/SDHC, до 16GB
РАЗМЕРЫ	120(w) x 154(d) x 130(h)mm, 2.1kg including BU-11 battery
ДИСПЛЕЙ	4.1" touch screen LCD, up to 700x magnification with Zoom function
СТЕПЕНЬ ЗАЩИТЫ	пыль IP5x, вода IPx2
РЕЖИМ АТТЕНЮАТОРА	Программируемый от 0 до 15dB с шагом 0.1dB
WiFi SD КАРТА	WLSD-0208 8GB Class 1- SD/SDHC card, IEEE802.11b/g/n
SUMICLOUD® SERVICES	Требуется подключение 3G для передачи данных или лучше, плюс Android 4.4 или более поздней версии

## Аксессуары и расходные материалы



FC-6R скальпель с автоповоротом ножа



Жесткий кейс с подставкой



FC-7R автоматический скальпель



Держатели для волокна с буфером и без



JR-M03 стриппер



КДЗС



ER10 электроды



JR-25 для зачистки волокна



PC-V11 DC Шнур питания



BU-11 батарея